

## Тришарова підлогова паркетна дошка Дуб Amazon, лакована, 3-полосна, Multi



Назва постачальника	АТ Барлінек
Артикул	BC8-DBE3-LIN-XXX-D14207-S
Каталоговий номер продукту	3WG000638
Код EAN	5906737958520 (PL), 4823062616196 (UA)

## МАТЕРІАЛ/КОНСТРУКЦІЯ

Конструкція дошки	3-шарова паркетна дошка: верхній шар дубова деревина, середній та нижній шар - деревина хвойних дерев
Вид поверхні	Триламелева дошка (три ряди ламелей на поверхні дошки), клас Select
Обробка поверхні:	5 шарів акрилового напівматового професійного лаку зміцненого УФ (3 шари лаку ґрунтового, 2 шари поверхневого лаку)
Система з'єднання дошок: (До кожної упаковки додається інструкція з монтажу підлоги)	Поздовжній замок Barlock 5Gc system, вставка поперечного замка HDF

## ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЬОГО ШАРУ ДЕРЕВИНИ

Характеристика верхнього шару	Дубова деревина з характерними для породи природними властивостями. Підлога характеризується мінливістю шарів та колірної гами. Він темніє під впливом ультрафіолетових променів.
Твердість деревини дуба, яка використовується як верхній шар дошки. Методика вимірювання - відповідно до стандарту EN 13489 дослідження методом Брінелля (EN 1534)	Середня твердість 37 МПа

Розміри та допуски відповідно до норми EN13489. Розмірні характеристики та припустимі відхилення розмірів елементів, позначені на виході з підприємства-виробника, вказані відповідно до типу багатшарових елементів полу.

### РОЗМІРИ ОКРЕМОЇ ДОШКИ

Розміри окремої дошки (мм)	Допуски
Товщина: 14	Крок між двома встановленими дошками $\leq 0,2$ мм
Довжина: 2200	+/-0,1%
Ширина: 207	+/- 0,2мм

### ТОВЩИНА ОКРЕМИХ ШАРІВ ДОШКИ ВИМІРЮЄТЬСЯ У ВІДПОВІДНОСТІ НОРМИ EN 13647

Верхній шар:	3,2 мм
Середній та нижній шар:	10,8 мм

### ПАКУВАННЯ

Кількість дошок в упаковці:	7 шт. x 2200мм v 6 шт. x 2200мм +2 шт. x 1092мм v 6 шт. x 2200мм +1 шт. x 2172мм
Упаковка:	3,18м <sup>2</sup> /пачка, 40 пачка/палета = 127,20м <sup>2</sup>

### ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТУ / ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ/ ГАРАНТІЯ

Вологість дошки:	7% +/- 2%
Монтаж на систему підігріву:	Продукт допущений для монтажу на системах водного та електричного підігріву, відповідно до інструкції з монтажу, що додається до кожної упаковки продукту
Гарантія:	20 років

### ОПИС ВЕРХНЬОГО ШАРУ \*

Класифікація верхнього шару згідно PN-EN 13489	Вільний клас
Класифікація верхнього шару Barlinek	Клас Select
Великі сучки	Допускається діаметром до 10 мм.
Невеликі, зашпакльовані, розсіяні сучки	Не допускаються
Отвори від сучків, зашпакльовані	Не допускаються
Закорини	Не допускаються
Колір верхнього шару	Подібний
Серцеві промені	Допускається без обмежень
Розташування волокон	Подібне
Заболонь	Не допускаються
Зашпакльовані тріщини,	Не допускаються
Біодеградація (синизна/жовті плями)	Не допускаються

\* Відповідно до норми EN 13489 допускається наявність у партії 3% дошок інших класів. Обмеження характерних ознак, що стосуються лицьової сторони елемента. Закладення сучків, зокрема брашовані поверхні, можуть мати недоліки, що є запланованим результатом для цього виду обробки декоративної поверхні. Відповідність показників деревини EN 1310

*Примітка: Деревина - це натуральний матеріал, який характеризується відсутністю візерунків, що повторюються.*

*Окремі фотографії зразків не повністю передають зовнішній вигляд продукту та наведені тільки для наочності*

## ДОГЛЯД ЗА ЛАКОВАНОЮ ПІДЛОГОЮ

<b>PROTEKTOR КОНЦЕНТРАТ</b>  <b>Засіб для повсякденного догляду за підлогою.</b>	<b>ВЛАСТИВОСТІ:</b> концентрований засіб для миття підлоги з натуральними добавками, ретельно очищає, не залишаючи розводів. Освіжає та захищає підлогу від забруднень. <b>Застосування:</b> для всіх видів дерев'яних лакованих підлог. Може бути використаний для інших лакованих поверхонь всередині приміщень, наприклад, лакованих меблів або стільниць, а також для підлог, що ламінують. <ul style="list-style-type: none"> <li>• продуктивність близько 500м2/1 л</li> </ul>
<b>PROTEKTOR КОМПЛЕКТ</b>  <b>Засіб для періодичного ґрунтового чищення підлоги</b>	<b>ВЛАСТИВОСТІ:</b> Рідкий засіб для очищення всіх дерев'яних лакованих поверхонь. <b>Застосування:</b> для всіх видів дерев'яних лакованих підлог всередині приміщень. <ul style="list-style-type: none"> <li>• продуктивність близько 200м2/1 л</li> </ul> <b>ВАЖЛИВО:</b> <b>PROTEKTOR КОМПЛЕКТ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕД НАНЕСЕННЯМ ЗАСОБУ PROTEKTOR БЛИСК</b>
<b>PROTEKTOR БЛИСК</b>  <b>Засіб для захисту та відновлення лакового покриття підлоги</b>	<b>ВЛАСТИВОСТІ:</b> Захищає нову лаковану підлогу, покриваючи тонкою плівкою не тільки всю її поверхню, але й стики між дошками, від проникнення бруду та пилу. Ліквідує дрібні подряпини у пошкодженому шарі лаку. <b>Застосування:</b> для всіх видів дерев'яних лакованих підлог всередині приміщень. <ul style="list-style-type: none"> <li>• продуктивність близько 100м2/1л</li> </ul> <b>ВАЖЛИВО: ПЕРЕД НАНЕСЕННЯМ ЗАСОБУ PROTEKTOR БЛИСК ОБОВ'ЯЗКОВО ПОМИЙТЕ ПІДЛОГУ КОМПЛЕКТОМ PROTEKTOR. PROTEKTOR БЛИСК ЗНАЧНО ПІДВИЩУЄ ГЛЯНЦЕВИТІСТЬ ЛАКОВАНОЇ ПОВЕРХНІ. НА ПІДЛОГАХ БРАШОВАНИХ І З ФАСКАМИ НЕ ЗАЛИШАЙТЕ НАДЛИШКІВ ЗАСОБУ PROTEKTOR БЛИСК В ПОГЛИБЛЕННЯХ ДОШОК.</b>

## РЕКОМЕНДОВАНА ЧАСТОТА ДОГЛЯДУ ЗА ПІДЛОГОЮ\*

	Protector Концентрат	Protector Комплект	Protector Блиск
Інтенсивність навантаження	Повсякденне очищення	Періодичне очищення	Періодичне відновлення
Підлоги в приміщеннях з низькою інтенсивністю руху, напр., житлові кімнати, спальні	Кожні 5-7 днів	Кожні 6-12 місяців	За візуальною оцінкою
Підлоги в приміщеннях із середньою інтенсивністю руху, напр., сходи, коридори, офісні приміщення	Кожні 3-5 днів	Кожні 3-6 місяців	За візуальною оцінкою
Підлоги у приміщеннях з інтенсивним рухом, напр., ресторани, магазини, школи	Кожні 1-3 дні	1-2 рази на місяць	За візуальною оцінкою

**ВАЖЛИВО:**

**Для догляду за підлогою слід застосовувати виключно призначені для цього засоби.**

\* Використання засобів догляду та чищення лакованої підлоги інших виробників може призвести до появи плям, вицвітання підлог, а також до значної зміни слизькості та блиску. У випадку використання інших виробників компанія Barlinek не несе відповідальності за ефект їх застосування. Усі рекомендації щодо частоти чищення та догляду за підлогами вказані як орієнтовні та залежать від їх фактичної експлуатації. З огляду на вищезгадані причини, вони не можуть бути підставою для гарантійних зобов'язань. Нанесений пісок і розлиті рідини дуже шкідливо впливають на підлогу і їх потрібно негайно видаляти. Ґрунтова регенерація з використанням засобу Protector Блиск повинна проводитися рідко і може бути значно зміщена в часі завдяки регулярним чищенням, що підтримують підлогу в хорошому стані.

Дата створення картки – 16.08.2023